

Kabelová vývodka DIN 46320, polystyren, PG 9

Kabelverschraubung IP54 DIN 46320

Artikelnummer 50101

Gewicht 0.305kg



Obrázky jsou pouze orientační.
Technické údaje se mohou lišit a
jsou předmětem změn.

Produktbeschreibung

- DIN 46320 pro běžné požadavky s těsnicím kroužkem z měkké pryže.
- Vzhledem k riziku vzniku trhlin způsobených pnutí se vyvarujte bočnímu namáhání šroubení a vyšším utahovacím momentům.
- Materiál: nárazuvzdorný polystyrol
- Teplotní odolnost: -25 °C až max. +60 °C
- Třída ochrany: IP 54 s těsnicím kroužkem se závitem IP 66

Produkteigenschaften

H	21 mm
Velikost klíče	16 / 19 mm
Typ závitu	PG
DIN	DIN 46320
Třída ochrany	IP 54
Barva	šedá (RAL 7035)
Teplotní odolnost	-20 °C - 60 °C
Vlákno (AG)	PG 9
min. - max. průměr kabelu	4,5 - 7 mm
Typ obalu	50
GL	8 mm
Verze	Odolnost proti nárazu
Materiál	Polystyren
Jmenovitá velikost	PG 9

Weitere Bilder

