

Izolátory HP-ECO pro nízke napětí, M 10 červená 60 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91442

Gewicht 1.381kg



Obrázky jsou pouze orientační.
Technické údaje se mohou lišit a jsou
předmětem změn.

Produktbeschreibung

- **Izolace:**
 - Termosetová polyesterová pryskyřice 20 % skleněných vláken
 - Samozhášivost: V0-UL94
- **Závitové vložky:**
 - Pozinkovaná ocel
- **Konečný produkt:**
 - Jmenovité napětí: 1000 V AC/1500 V DC
 - Pracovní teploty: -40 °C až +130 °C

Produkteigenschaften

e	15 mm
R.T.	14,0 kN
f	20 mm
Materiál šroub se závitem	Pozinkovaná ocel
Barva	červená
CH	60 mm
Typ	ECO
Vlastnosti izolačního materiálu	self-extinguishing, reinforced with 20% glass fibers
Maximální ušahovací moment	50 Nm
D	49 mm
H	60 mm
Typ obalu	4
Zpomalení hoření	UL 94 V-0
Teplotní odolnost	-40 °C - 130 °C
Izolační materiál	Thermosetting polyester resin
R.F.	7,5 kN
Jmenovité napětí DC	1500 V
Závit (M)	M10
R.C.	180 kN
Jmenovité napětí AC	1000 V

Weitere Bilder

