

# HIL-SHRINK® HTFE 4:1 tenkostěnný, nehořlavý 4,8/1,3 transparentní

HTFE 4:1 dünnwandig, nicht brennbar, PTFE

Artikelnummer 32420 L

Gewicht 0.038kg



Obrázky jsou pouze orientační.  
Technické údaje se mohou lišit a jsou  
předmětem změn.

## Produktbeschreibung

Teflonové® teplem smrštiteľné trubičky střední tuhosti pro velmi vysoké teploty.

- Smršťovací poměr: 4:1
- Trvalá provozní teplota: -67 °C až +250 °C
- Materiál: Polyteraflourethylen
- Teplota smrštění: 327 °C

## Produkteigenschaften

Verze	oddíly
max. po úplném smrštění Smrštění Ø d	1,3 mm
Tloušťka stěny po úplném smrštění Smrštění s	0,3 mm
Typ obalu	1
Délka úseku	1,2 m
Vlastnosti materiálu	polotuhé
Míra smrštění	4:1
Teplota smršťování	327 °C
Ohebnost	tenkostěnný
Barva	transparentní
min. při dodání Ø D	3/16 Zoll
Teplota pro trvalé použití	-67 °C - 250 °C
Nadměrná délka	F
min. při dodání Ø D	4,8 mm
Materiál	Polyteraflorethylen

## Weitere Bilder

