EMV Kabelová vývodka UNI HF Dicht, mosaz, PG 29 EMV 14,0 - 18,0 Kabel

Artikelnummer 52077
Gewicht 1.502kg



Obrázky jsou pouze orientační. Technické údaje se mohou lišit a jsou předmětem změn.

Produktbeschreibung

Funkčně správný účinek vývodky je dosažen nízkoodporovým kontaktním odporem mezi kabelovou vývodkou a stěnou zařízení, tj. vytvořením holých kontaktních ploch nebo ještě lépe vytvořením trvalého kontaktu zevnitř pomocí pojistných matic s vyrovnáním potenciálu

- Materiál: poniklovaná mosaz
- Materiál těsnicí vložky: TPE
- Třída ochrany: IP 68 do 10 barů
- Teplotní odolnost: -20 °C až +105 °C

Produkteigenschaften

Typ závitu	PG
Třída ochrany	IP 68
Materiál těsnicí vložky	TPE
Průměr štítu max.-min.	17 - 13 mm
Verze	s duhovkovým peřím
Plášť kabelu	abgesetzt
Typ obalu	10
GL	8 mm
H	27 mm
Teplotní odolnost	-20 °C – 105 °C
min. - max. průměr kabelu	18 - 14 mm
Vlákno (AG)	PG 29
Materiál	Poniklovaná mosaz

Weitere Bilder



