

Izolátory HP-ECO Iso pro nízké napětí, M12, černé, 70 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91532

Gewicht 3.336kg



Obrázky jsou pouze orientační. Technické údaje se mohou lišit a jsou předmětem změn.

Produktbeschreibung

- **Izolace:**

- Termosetová polyesterová pryskyřice 20 % skleněných vláken
- Samozhášivost: V0-UL94

- **Závitové vložky:**

- Pozinkovaná ocel

- **Konečný produkt:**

- Jmenovité napětí: 1000 V AC/1500 V DC
- Pracovní teploty: -40 °C až +130 °C

Produkteigenschaften

R.F.	12,0 kN
H	70 mm
R.T.	25,0 kN
Materiál šroub se závitem	Pozinkovaná ocel
Barva	červená
Typ	ECO
Vlastnosti izolačního materiálu	samozhášecí , vyztužený 20 % skleněných vláken
CH	65 mm
e	13 mm
D	50 mm
Závit (M)	M12
Zpomalení hoření	UL 94 V-0
Teplotní odolnost	-40 °C – 130 °C
Izolační materiál	Termosetová polyesterová pryskyřice
Typ obalu	10
Jmenovité napětí DC	1500 V
f	25 mm
R.C.	180 kN
Jmenovité napětí AC	1000 V

Weitere Bilder

