

# HIL-SHRINK® 876 2:1 tenkostěnný, samozhášivý 38,1/19,0 černý | černá

876 2:1 dünnwandig, selbstverlöschend

Artikelnummer 31120

Gewicht 2.985kg



Obrázky jsou pouze orientační.  
Technické údaje se mohou lišit a jsou  
předmětem změn.

## Produktbeschreibung

Tenkostěnné, velmi pružné, samozhášivé smršťovací trubičky. Schváleno podle UL 224 VW1, Mil-I-23053, DEF STAN 59-57 vydání 3.

- Smršťovací poměr: 2:1
- Trvalá provozní teplota: -55 °C až +135 °C
- Teplota smršťování: 100 °C
- Materiál: polyolefin zesíťovaný zářením.
- UL

## Produkteigenschaften

|  |   |
|--|---|
| Přijímací zařízení                           | Mil-I-23053 , UL 224 , DEF STAN 59-57 Ausg. 3 |
| Typ obalu                                    | 30  |
| Barva  | černá   |
| Míra smrštění                                | 2:1   |
| Teplota smršťování                           | 100 °C  |
| min. při dodání Ø D                          | 1 1/2 Zoll                                    |
| Materiál                                     | Polyolefin zesíťovaný zářením                 |
| Teplota pro trvalé použití                   | -55 °C - 125 °C                               |
| Ohebnost                                     | tenkostěnný                                   |
| max. po úplném smrštění Smrštění Ø d         | 19 mm   |
| min. při dodání Ø D                          | 38,1 mm                                       |
| Vlastnosti materiálu                         | samozhášivý                                   |
| Tloušťka stěny po úplném smrštění Smrštění s | 1,02 mm                                       |
| Verze  | Cívka   |

## Weitere Bilder

