HP-ECO Izolátory pro nízké napětí, M 5 červené 20 mm



Obrázky jsou pouze orientační. Technické údaje se mohou lišit a jsou předmětem změn.

Artikelnummer 91021
Gewicht 0.376kg

Produktbeschreibung

- **Izolace:**
- Termosetová polyesterová pryskyřice 20 % skleněných vláken
- Samozhášivost: V0-UL94
- **Závitové vložky:**
- Pozinkovaná ocel
- **Konečný produkt:**
- Jmenovité napětí: 1000 V AC/1500 V DC
- Pracovní teploty: -40 °C až +130 °C

Produkteigenschaften

R.T.	2,0 kN
f	6 mm
CH	19 mm
Maximálny uťahovací moment	6 Nm
R.F.	1,5 kN
Materiál šroub se závitem	Pozinkovaná ocel
Barva	červená
Typ	ECO
Závit (M)	M5
Vlastnosti izolačního materiálu	samozhášecí , vyztužený 20 % skleněných vláken
Zpomalení hoření	UL 94 V-0
Teplotní odolnost	-40 °C – 130 °C
Izolační materiál	Termosetová polyesterová pryskyřice
e	5 mm
Typ obalu	25
D	16 mm
H	20 mm
Jmenovité napětí DC	1500 V
R.C.	20 kN
Jmenovité napětí AC	1000 V

Weitere Bilder







