

HIL-SHRINK® CFM 3:1, střední stěna, 28/6,0 černý

CFM 3:1 mittelwandig, schwer entflammbar

Artikelnummer 34110

Gewicht 0.171kg



Obrázky jsou pouze orientační.
Technické údaje se mohou lišit a
jsou předmětem změn.

Produktbeschreibung

Smršťovací bužírka se středně silnou stěnou (CFM) z polyolefinu s vnitřním povlakem z tavného lepidla. Ideální pro ochranu kabelových spojů a koncovek do 600 V. Schváleno podle ESI-09-11, VDE 0278-95.

- Smršťovací poměr: cca 3:1
- Trvalá provozní teplota: -55 °C až +110 °C
- Materiál: polyolefin zesíťovaný
- Teplota smrštění: > +120 °C
- odolný proti UV záření

Produkteigenschaften

Teplota smršťování	120 °C
Verze	oddíly
Teplota pro trvalé použití	-55 °C - 110 °C
Míra smrštění	3:1
Barva	černá
Délka úseku	1 m
Typ obalu	1
Ohebnost	střední stěna
Materiál	Polyolefin zesíťovaný zářením
max. po úplném smrštění Smrštění Ø d	6 mm
Tloušťka stěny po úplném smrštění Smrštění s	2,0 mm
Nadměrná délka	T
min. při dodání Ø D	28 mm

Weitere Bilder

