

# ShotGland - Kompresní šroubení, verze LT (nízká teplota), 13 - 15 mm, M 32 x 1,5

Shotgland mit Silikondichtung

**Artikelnummer** 50875

**Gewicht** 2.476kg



Obrázky jsou pouze orientační.  
Technické údaje se mohou lišit a  
jsou předmětem změn.

## Produktbeschreibung

- vhodné pro průmyslové aplikace při velmi vysokých a velmi nízkých okolních teplotách
- minimální montážní výška
- Materiál: poniklovaná mosaz
- Materiál těsnění: silikon
- Třída ochrany: IP 68 (5 barů 30 min)
- Teplotní odolnost: -60 °C až +180 °C

## Produkteigenschaften

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| <b>Teplotní odolnost</b>         | -60 °C - 180 °C         |
| <b>H</b>                         | 24 - 28,5 mm            |
| <b>Závit (M)</b>                 | M 32 x 1,5              |
| <b>Třída ochrany</b>             | IP 68                   |
| <b>E</b>                         | 39 mm                   |
| <b>min. - max. průměr kabelu</b> | 13 - 15 mm              |
| <b>D</b>                         | 32 mm                   |
| <b>Typ obalu</b>                 | 25                      |
| <b>Velikost klíče</b>            | 36 mm                   |
| <b>Verze</b>                     | se silikonovým těsněním |
| <b>Typ závitu</b>                | metrické                |
| <b>L</b>                         | 8 mm                    |
| <b>Materiál</b>                  | Poniklovaná mosaz       |

## Weitere Bilder

