

HIL-SHRINK® HTFE 4:1 tenkostěnný, nehořlavý 9,5/2,4 transparentní

HTFE 4:1 dünnwandig, nicht brennbar, PTFE

Artikelnummer 32440 L

Gewicht 0.044kg



Obrázky jsou pouze orientační.
Technické údaje se mohou lišit a jsou
předmětem změn.

Produktbeschreibung

Teflonové® teplem smrštiteľné trubičky střední tuhosti pro velmi vysoké teploty.

- Smršťovací poměr: 4:1
- Trvalá provozní teplota: -67 °C až +250 °C
- Materiál: Polyteraflourethylen
- Teplota smrštění: 327 °C

Produkteigenschaften

min. při dodání Ø D	3/8 Zoll
Verze	oddíly
Typ obalu	1
Délka úseku	1,2 m
Vlastnosti materiálu	polotuhé
Míra smrštění	4:1
Tloušťka stěny po úplném smrštění	0,3 mm
Teplota smršťování	327 °C
Ohebnost	tenkostěnný
Barva	transparentní
Teplota pro trvalé použití	-67 °C - 250 °C
Nadměrná délka	F
min. při dodání Ø D	9,5 mm
Materiál	Polyteraflorethylen
max. po úplném smrštění Smrštění Ø d	2,4 mm

Weitere Bilder

