

Kabelová vývodka EMC s uzemňovacími korunkami podle DIN 89345, metrická, M 20 x 1,5, mosazná

EMV-Kabelverschraubung mit Erdungskronen

Artikelnummer 52252

Gewicht 1.298kg



Obrázky jsou pouze orientační.
Technické údaje se mohou lišit a
jsou předmětem změn.

Produktbeschreibung

- Kabelová vývodka EMC s vnitřními díly podle DIN 89345
- Trvalý kontakt stínícího opletení přes uzemňovací korunky.
- Optimální těsnění a odlehčení tahu díky patentovanému systému lamel
- Těsnění na krytu s přídatným O-kroužkem z EPDM
- Stejně rozsahy těsnění a velikosti klíčů pro všechny šroubové spoje
- Materiál šroubového spoje: poniklovaná mosaz
- Materiál upínací klece: polyamid
- Materiál těsnění: EPDM
- Třída ochrany: podle EN 60 529: IP 68 do 5 barů (30 min.)
- Teplotní odolnost: -20 °C až +100 °C, krátkodobě až do cca 120 °C
- UL

Produkteigenschaften

Verze	s uzemňovací korunkou
Materiál těsnicí vložky	EPDM
Třída ochrany	IP 68
min. - max. průměr kabelu	6 - 13 mm
H	29 - 37 mm
Typ obalu	50
Schválení UL	Ano
Typ závitu	metrické
GL	6 mm
Velikost klíče	24 mm
Teplotní odolnost	-20 °C - 100 °C
Materiál	Poniklovaná mosaz
Vlákno (AG)	M 20 x 1,5

Weitere Bilder

