

Izolátory HP-ECO pro nízke napětí, M 10 červené 50 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91047

Gewicht 1.732kg



Obrázky jsou pouze orientační.
Technické údaje se mohou lišit a jsou
předmětem změn.

Produktbeschreibung

- **Izolace:**
 - Termosetová polyesterová pryskyřice 20 % skleněných vláken
 - Samozhášivost: V0-UL94
- **Závitové vložky:**
 - Pozinkovaná ocel
- **Konečný produkt:**
 - Jmenovité napětí: 1000 V AC/1500 V DC
 - Pracovní teploty: -40 °C až +130 °C

Produkteigenschaften

Materiál šroub se závitem	Pozinkovaná ocel
Barva	červená
Typ	ECO
Vlastnosti izolačního materiálu	samozhášecí , vyztužený 20 % skleněných vláken
Maximální ušahovací moment	50 Nm
f	15 mm
e	10 mm
Zpomalení hoření	UL 94 V-0
D	37 mm
Teplotní odolnost	-40 °C - 130 °C
Izolační materiál	Termosetová polyesterová pryskyřice
R.T.	11,0 kN
R.F.	5,5 kN
Typ obalu	10
R.C.	120 kN
H	50 mm
Jmenovité napětí DC	1500 V
CH	46 mm
Závit (M)	M10
Jmenovité napětí AC	1000 V

Weitere Bilder

