

HIL-SHRINK® XTF cívka 3:1 samozhášecí, bezhalogenová 18,0/6,0 černá

XTF 3:1 dünnwandig, selbstverlöschend, halogenfrei

Artikelnummer 32560

Gewicht 2.676kg



Obrázky jsou pouze orientační.
Technické údaje se mohou lišit a
jsou předmětem změn.

Produktbeschreibung

Bezhalogenové samozhášecí smršťovací trubičky pro všeobecné použití k izolaci a opláštování.

- Schváleno podle UL 224
- Smršťovací poměr: 3:1
- Trvalá provozní teplota: -55 °C až +125 °C
- Materiál: Polyolefin
- Teplota smrštění: > +125 °C

Produkteigenschaften

Míra smrštění	3:1
Typ obalu	75
Barva	černá
Přijímací řízení	UL 224
Teplota smršťování	125 °C
Tloušťka stěny po úplném smrštění Smrštění s	0,85 mm
Materiál	Polyolefin
Teplota pro trvalé použití	-55 °C - 125 °C
Ohebnost	tenkostěnný
min. při dodání Ø D	18,0 mm
Vlastnosti materiálu	samozhášivý , bezhalogenové
max. po úplném smrštění Smrštění Ø d	6,0 mm
Verze	Cívka

Weitere Bilder

