

Kabelová vývodka HILPRESS-TEXO®, polyamid, PG 16 | šedá

TEXO IP68

Artikelnummer 51514

Gewicht 0.788kg



Obrázky jsou pouze orientační.
Technické údaje se mohou lišit a
jsou předmětem změn.

Produktbeschreibung

- s odlehčením tahu a integrovaným připojovacím těsnicím břitem
- Těsnicí vložka: nitrilová pryž, zkouška žhavicím drátem 750 °C podle EN 60695-2-11
- Materiál: polyamid
- Teplotní odolnost: -20 °C až +80 °C, krátkodobě až +120 °C
- Třída ochrany: IP 68 do 5 barů (30 min.)
- Odolnost proti plameni: 750 °C
- bezhalogenové
- UL

Díky integrované těsnicí hraně není nutné používat těsnicí kroužek připojovacího závitu (M 12 x 15 - M32 x 1,5). Pouze pro hladké povrchy, jinak se doporučuje použití těsnicího kroužku.

Produkteigenschaften

H	38 - 44 mm
Typ závitu	PG
Velikost klíče	27 mm
Třída ochrany	IP 68
Teplotní odolnost	-20 °C – 80 °C
Jmenovitá velikost	PG 16
Typ obalu	50
Schválení UL	Ano
Verze	Standardní
Vlákno (AG)	PG 16
Materiál	Polyamid
Barva	šedá
min. - max. průměr kabelu	8 - 14 mm
Značka	TEXO®
GL	11 mm
Vlastnosti materiálu	bezhalogenové

Weitere Bilder

