# Izolátory HP-ECO pro nízké napětí, M 10 červená 45 mm

ECO Isolatoren

**Artikelnummer** 91043
**Gewicht** 1.702kg

Obrázky jsou pouze orientační. Technické údaje se mohou lišit a jsou předmětem změn.

## Produktbeschreibung

- **Izolace:**
- Termosetová polyesterová pryskyřice 20 % skleněných vláken
- Samozhášivost: V0-UL94
- **Závitové vložky:**
- Pozinkovaná ocel
- **Konečný produkt:**
- Jmenovité napětí: 1000 V AC/1500 V DC
- Pracovní teploty: -40 °C až +130 °C

## Produkteigenschaften

| | |
|---|---|
| **Materiál šroub se závitem** | Pozinkovaná ocel |
| **Barva** | červená |
| **Typ** | ECO |
| **Vlastnosti izolačního materiálu** | samozhášecí , vyztužený 20 % skleněných vláken |
| **Maximálny uťahovací moment** | 50 Nm |
| **f** | 15 mm |
| **e** | 13 mm |
| **R.C.** | 140 kN |
| **Zpomalení hoření** | UL 94 V-0 |
| **Teplotní odolnost** | -40 °C – 130 °C |
| **R.F.** | 6,5 kN |
| **Izolační materiál** | Termosetová polyesterová pryskyřice |
| **R.T.** | 11,0 kN |
| **Typ obalu** | 10 |
| **D** | 39 mm |
| **Jmenovité napětí DC** | 1500 V |
| **CH** | 46 mm |
| **Závit (M)** | M10 |
| **H** | 45 mm |
| **Jmenovité napětí AC** | 1000 V |

## Weitere Bilder