

Kabelová vývodka HILPRESS-TEXO®, polyamid, PG 36 | šedá

TEXO IP68

Artikelnummer 51517

Gewicht 0.701kg



Obrázky jsou pouze orientační. Technické údaje se mohou lišit a jsou předmětem změn.

Produktbeschreibung

- s odlehčením tahu a integrovaným připojovacím těsnicím bitem
- Těsnicí vložka: nitrilová pryž, zkouška žhavicím drátem 750 °C podle EN 60695-2-11
- Materiál: polyamid
- Teplotní odolnost: -20 °C až +80 °C, krátkodobě až +120 °C
- Třída ochrany: IP 68 do 5 bar (30 min.)
- Odolnost proti plameni: 750 °C
- bezhalogenové
- UL

Díky integrované těsnicí hraně není nutné používat těsnicí kroužek připojovacího závitu (M 12 x 15 - M32 x 1,5). Pouze pro hladké povrchy, jinak se doporučuje použití těsnicího kroužku.

Produkteigenschaften

H	56 - 65 mm
Typ závitu	PG
Velikost klíže	53 mm
Třída ochrany	IP 68
Teplotní odolnost	-20 °C – 80 °C
Schválení UL	Ano
Verze	Standardní
GL	14 mm
Materiál	Polyamid
Typ obalu	10
Barva	šedá
min. - max. průměr kabelu	22 - 32 mm
Jmenovitá velikost	PG 36
Vlákno (AG)	PG 36
Značka	TEXO®
Vlastnosti materiálu	bezhalogenové

Weitere Bilder

