HP-ECO Izolátory pro nízké napětí, M 10 červená 35 mm



Obrázky jsou pouze orientační. Technické údaje se mohou lišit a jsou předmětem změn.

Artikelnummer 91037
Gewicht 0.799kg

Produktbeschreibung

- **Izolace:**
- Termosetová polyesterová pryskyřice 20 % skleněných vláken
- Samozhášivost: V0-UL94
- **Závitové vložky:**
- Pozinkovaná ocel
- **Konečný produkt:**
- Jmenovité napětí: 1000 V AC/1500 V DC
- Pracovní teploty: -40 °C až +130 °C

Produkteigenschaften

Materiál šroub se závitem	Pozinkovaná ocel
Barva	červená
Typ	ECO
Vlastnosti izolačního materiálu	samozhášecí , vyztužený 20 % skleněných vláken
Maximálny uťahovací moment	50 Nm
CH	32 mm
e	10 mm
Zpomalení hoření	UL 94 V-0
Teplotní odolnost	-40 °C – 130 °C
Izolační materiál	Termosetová polyesterová pryskyřice
Typ obalu	10
R.C.	90 kN
H	35 mm
Jmenovité napětí DC	1500 V
D	28 mm
f	12 mm
Závit (M)	M10
R.T.	7,1 kN
R.F.	4,8 kN
Jmenovité napětí AC	1000 V

Weitere Bilder







