

HIL-SNAP® PG 29 šedý

HIL-SNAP PG

Artikelnummer 51905**Gewicht** 0.54kg

Obrázky jsou pouze orientační.
Technické údaje se mohou lišit a
jsou předmětem změn.

Produktbeschreibung

- Třída ochrany: IP 66/67
- Teplotní odolnost: -40 °C až +110 °C, krátkodobě až do cca 140 °C
- Odolnost vůči alkoholům, ketonům, horké vodě, přehřáté páře, brzdové kapalině, detergentům, hydrogenuhlíčitanu sodnému, hydroxidu draselnému, silikonovému oleji, tukům, mnoha organickým a anorganickým kyselinám.

Produkteigenschaften

Třída ochrany	IP 67 , IP 66
Verze	s membránou , odlehčení tahu
tloušťka stěny	1 - 4 mm
vrtání do zdi	38 mm
Výška	28,5 mm
Typ závitu	PG
Barva	šedá (RAL 7001)
Typ obalu	25
Značka	Hil-Snap®
Teplotní odolnost	-40 °C - 110 °C
Průměr	46 mm
Jmenovitá velikost	PG 29
Vlastnosti materiálu	bezhalogenové
Průměr kabelu	20 - 26 mm

Weitere Bilder

