

Izolátory HP-ECO pro nízké napětí, M 4 červené 20 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91020

Gewicht 0.376kg



Obrázky jsou pouze orientační.
Technické údaje se mohou lišit a
jsou předmětem změn.

Produktbeschreibung

- **Izolace:**

- Termosetová polyesterová pryskyřice 20 % skleněných vláken
- Samozhášivost: V0-UL94

- **Závitové vložky:**

- Pozinkovaná ocel

- **Konečný produkt:**

- Jmenovité napětí: 1000 V AC/1500 V DC
- Pracovní teploty: -40 °C až +130 °C

Produkteigenschaften

R.T.	2,0 kN
f	6 mm
CH	19 mm
R.F.	1,5 kN
Materiál šroub se závitem	Pozinkovaná ocel
Barva	červená
Typ	ECO
Vlastnosti izolačního materiálu	self-extinguishing, reinforced with 20 % glass fibers
Zpomalení hoření	UL 94 V-0
Teplotní odolnost	-40 °C – 130 °C
Izolační materiál	Thermoset polyester resin
e	5 mm
Maximální uťahovací moment	3 Nm
Typ obalu	25
D	16 mm
H	20 mm
Jmenovité napětí DC	1500 V
Závit (M)	M4
R.C.	20 kN
Jmenovité napětí AC	1000 V

Weitere Bilder

