

HIL-SHRINK® 876 2:1 tenkostěnný, samozhášivý 1,2/0,6 černý | černá

876 2:1 dünnwandig, selbstverlöschend

Artikelnummer 31000

Gewicht 0.757kg



Obrázky jsou pouze orientační.
Technické údaje se mohou lišit a jsou
předmětem změn.

Produktbeschreibung

Tenkostěnné, velmi pružné, samozhášivé smršťovací trubičky. Schváleno podle UL 224 VW1, Mil-I-23053, DEF STAN 59-57 vydání 3.

- Smršťovací poměr: 2:1
- Trvalá provozní teplota: -55 °C až +135 °C
- Teplota smršťování: 100 °C
- Materiál: polyolefin zesíťovaný zářením.
- UL

Produkteigenschaften

Přijímací zařízení	Mil-I-23053 , UL 224 , DEF STAN 59-57 Ausg. 3
Barva	černá
min. při dodání Ø D	1,2 mm
Tloušťka stěny po úplném smrštění Smrštění s	0,45 mm
Míra smrštění	2:1
Teplota smršťování	100 °C
min. při dodání Ø D	3/64 Zoll
Materiál	Polyolefin zesíťovaný zářením
Teplota pro trvalé použití	-55 °C - 125 °C
Ohebnost	tenkostěnný
Vlastnosti materiálu	samozhášivý
max. po úplném smrštění Smrštění Ø d	0,6 mm
Verze	Cívka
Typ obalu	150

Weitere Bilder

