

# Kabelová vývodka HILPRESS-TEXO® s odlehčením tahu, mosaz, PG 7

TEXO IP68

Artikelnummer 51600

Gewicht 1.084kg



Obrázky jsou pouze orientační.  
Technické údaje se mohou lišit a  
jsou předmětem změn.

## Produktbeschreibung

- s odlehčením tahu, s 6 hr. adaptérem a jednodílným neoprenovým těsnicím kroužkem, O-kroužek na připojovacím závitu.
- Materiál: mosaz galvanicky poniklovaná
- Stupeň krytí: IP 68
- Teplotní odolnost: -20 °C až +100 °C

## Produkteigenschaften

|                                  |                                                                          |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Materiál</b>                  | Poniklovaná mosaz                                                        |
| <b>Typ obalu</b>                 | 100                                                                      |
| <b>Typ závitů</b>                | PG                                                                       |
| <b>Třída ochrany</b>             | IP 68                                                                    |
| <b>Vlákno (AG)</b>               | PG 7                                                                     |
| <b>H</b>                         | 18 mm                                                                    |
| <b>Velikost klíče</b>            | 14 mm                                                                    |
| <b>Verze</b>                     | se šestihranným upevněním na mezilehlém spojovacím dílu , odlehčení tahu |
| <b>A</b>                         | 15,5 mm                                                                  |
| <b>Jmenovitá velikost</b>        | PG 7                                                                     |
| <b>GL</b>                        | 5 mm                                                                     |
| <b>Značka</b>                    | TEXO®                                                                    |
| <b>Teplotní odolnost</b>         | -20 °C – 100 °C                                                          |
| <b>min. - max. průměr kabelu</b> | 3 - 6,5 mm                                                               |

## Weitere Bilder

