EMV Kabelová vývodka UNI HF těsná, mosaz, PG 29 EMV 17,0 - 20,5 Kabel

Artikelnummer 52079
Gewicht 1.409kg



Obrázky jsou pouze orientační. Technické údaje se mohou lišit a jsou předmětem změn.

Produktbeschreibung

Funkčně správný účinek vývodky je dosažen nízkoodporovým kontaktním odporem mezi kabelovou vývodkou a stěnou zařízení, tj. vytvořením holých kontaktních ploch nebo ještě lépe vytvořením trvalého kontaktu zevnitř pomocí pojistných matic s vyrovnáním potenciálu

- Materiál: poniklovaná mosaz
- Materiál těsnicí vložky: TPE
- Třída ochrany: IP 68 do 10 barů
- Teplotní odolnost: -20 °C až +105 °C

Produkteigenschaften

Typ závitu	PG
Třída ochrany	IP 68
Materiál těsnicí vložky	TPE
Verze	s duhovkovým peřím
Průměr štítu max.-min.	20 - 15 mm
Typ obalu	10
GL	8 mm
Plášť kabelu	durchgängig
H	27 mm
Teplotní odolnost	-20 °C – 105 °C
Vlákno (AG)	PG 29
Materiál	Poniklovaná mosaz
min. - max. průměr kabelu	20,5 - 17 mm

Weitere Bilder



