

HIL-SHRINK® HTFE 4:1 tenkostěnný, nehořlavý 25,4 / 7,1 transparentní

HTFE 4:1 dünnwandig, nicht brennbar, PTFE

Artikelnummer 32480 L

Gewicht 0.076kg



Obrázky jsou pouze orientační.
Technické údaje se mohou lišit a
jsou předmětem změn.

Produktbeschreibung

Teflonové® teplem smrštiteľné trubičky střední tuhosti pro velmi vysoké teploty.

- Smršťovací poměr: 4:1
- Trvalá provozní teplota: -67 °C až +250 °C
- Materiál: Polyteraflourethylen
- Teplota smrštění: 327 °C

Produkteigenschaften

max. po úplném smrštění Smrštění Ø d	7,1 mm
Verze	oddíly
Typ obalu	1
Délka úseku	1,2 m
Vlastnosti materiálu	polotuhé
Míra smrštění	4:1
Tloušťka stěny po úplném smrštění Smrštění s	0,38 mm
Teplota smršťování	327 °C
Ohebnost	tenkostěnný
Barva	transparentní
Teplota pro trvalé použití	-67 °C - 250 °C
min. při dodání Ø D	25,4 mm
min. při dodání Ø D	1 Zoll
Nadměrná délka	F
Materiál	Polyterafluorethylen

Weitere Bilder

