

Kabelová vývodka EMC UNI HF Sealed, mosaz, PG 21 Kabel EMC 9,0 - 13,0

EMV-Kabelverschraubung UNI HF Dicht

Artikelnummer 52073

Gewicht 2.128kg



Obrázky jsou pouze orientační.
Technické údaje se mohou lišit a jsou
předmětem změn.

Produktbeschreibung

Funkčně správný účinek vývodky je dosažen nízkoodporovým kontaktním odporem mezi kabelovou vývodkou a stěnou zařízení, tj. vytvořením holých kontaktních ploch nebo ještě lépe vytvořením trvalého kontaktu zevnitř pomocí pojistných matic s vyrovnáním potenciálu

- Materiál: poniklovaná mosaz
- Materiál těsnicí vložky: TPE
- Třída ochrany: IP 68 do 10 barů
- Teplotní odolnost: -20 °C až +105 °C

Produkteigenschaften

Průměr štítu max.-min.	9,5 - 5,5 mm
Typ závitu	PG
Úroveň ochrany	IP 68
Materiál těsnicí vložky	TPE
Verze	s duhovkovým peřím
Vlákno (AG)	PG 21
Typ obalu	25
min. - max. průměr kabelu	13 - 9 mm
Plášť kabelu	abgesetzt
GL	7 mm
H	25 mm
Teplotní odolnost	-20 °C - 105 °C
Materiál	Poniklovaná mosaz

Weitere Bilder

