

# Kabelová vývodka HP VENT-LINE, poniklovaná mosaz, metrická, M 63 x 1,5 MS

Ventline Kabelverschraubung Messing

Artikelnummer 57005

Gewicht 0.501kg



Obrázky jsou pouze orientační.  
Technické údaje se mohou lišit a jsou  
předmětem změn.

## Produktbeschreibung

- Materiál šroubové spojení: poniklovaná mosaz, nerezová ocel
- Těsnění: EPDM
- Membrána: ePTFE
- Třída ochrany: IP 68 do 0,6 bar (podle EN 60 529)
- Provozní teplota: -40 °C až +100 °C, krátkodobě až do cca +120 °C

## Produkteigenschaften

SW	68 mm
Třída ochrany	IP 68
Typ obalu	1
TL	69 - 83 mm
Vlákno (AG)	M 63 x 1,5
Teplotní odolnost	-40 °C - 100 °C
Typ závitů	metrické
E1	75 mm
min. - max. průměr kabelu	34 - 48 mm
Materiál	Poniklovaná mosaz
I	10 mm

## Weitere Bilder

uftd chsatz  
gegenü e ne Verg e chsp ung

Innen- druck p (bar)	M20 (l/min.)	M25 (l/min.)	M32 (l/min.)
0,07	0,13	0,16	0,19
0,10	0,15	0,20	0,25
0,20	0,28	0,37	0,45
0,30	0,38	0,54	0,67
0,40	0,47	0,71	0,89
0,50	0,57	0,88	1,11
0,60	0,68	1,05	1,30
0,70	0,79	1,22	1,59
0,80	0,89	1,42	1,82
0,90	1,01	1,60	2,05
1,00	1,12	1,79	2,32

