

Kabelová vývodka DIN 46320, polystyren, PG 29

Kabelverschraubung IP54 DIN 46320

Artikelnummer 50106

Gewicht 0.768kg



Obrázky jsou pouze orientační.
Technické údaje se mohou lišit a
jsou předmětem změn.

Produktbeschreibung

- DIN 46320 pro běžné požadavky s těsnicím kroužkem z měkké pryže.
- Vzhledem k riziku vzniku trhlin způsobených pnutí se vyvarujte bočnímu namáhání šroubení a vyšším utahovacím momentům.
- Materiál: nárazuvzdorný polystyrol
- Teplotní odolnost: -25 °C až max. +60 °C
- Třída ochrany: IP 54 s těsnicím kroužkem se závitem IP 66

Produkteigenschaften

Typ závitu	PG
DIN	DIN 46320
Třída ochrany	IP 54
Barva	šedá (RAL 7035)
Teplotní odolnost	-20 °C – 60 °C
Velikost klíče	40 / 42 mm
H	35 mm
Typ obalu	20
Verze	Odolnost proti nárazu
GL	11 mm
Materiál	Polystyren
Jmenovitá velikost	PG 29
min. - max. průměr kabelu	18 - 25 mm
Vlákno (AG)	PG 29

Weitere Bilder

