EMV Kabelová vývodka s uzemňovacími korunkami podle DIN 89345, metrická, M 50 x 1,5, mosazná



Obrázky jsou pouze orientační. Technické údaje se mohou lišit a jsou předmětem změn.

Artikelnummer 52256
Gewicht 1.166kg

Produktbeschreibung

- Kabelová vývodka EMC s vnitřními díly podle DIN 89345
- Trvalý kontakt stínicího opletení přes uzemňovací korunky.
- Optimální těsnění a odlehčení tahu díky patentovanému systému lamel
- Těsnění na krytu s přídavným O-kroužkem z EPDM
- Stejné rozsahy těsnění a velikosti klíčů pro všechny šroubové spoje
- Materiál šroubového spoje: poniklovaná mosaz
- Materiál upínací klece: polyamid
- Materiál těsnění: EPDM
- Třída ochrany: podle EN 60 529: IP 68 do 5 barů (30 min.)
- Teplotní odolnost: -20 °C až +100 °C, krátkodobě až do cca 120 °C
- UL

Produkteigenschaften

min. - max. průměr kabelu	21 - 35 mm
GL	9 mm
Velikost klíče	55 mm
Verze	s uzemňovací korunkou
Materiál těsnicí vložky	EPDM
Třída ochrany	IP 68
Schválení UL	Ano
Typ obalu	10
Typ závitu	metrické
Vlákno (AG)	M 50 x 1,5
Teplotní odolnost	-20 °C – 100 °C
H	51 - 62 mm
Materiál	Poniklovaná mosaz

Weitere Bilder



