

Cívka HIL-SHRINK® XTF 2:1 tenkostěnná, samozhášivá, 38,0/19,0 transparentní

Spule

Artikelnummer 32327

Gewicht 3.008kg



Obrázky jsou pouze orientační. Technické údaje se mohou lišit a jsou pěedmětem změn.

Produktbeschreibung

Bezhalogenové samozhášecí smršťovací trubičky pro všeobecné použití pro izolaci a opláštění. Schváleno podle UL 224 (kromě transparentní verze).

- Smršťovací poměr: 2:1
- Trvalá provozní teplota: -55 °C až +125 °C
- Materiál: polyolefin
- Teplota smršťování: > +125 °C
- Barvy: černá, zelenožlutá, bílá, červená, modrá, žlutá, zelená, transparentní, hnědá, šedá
- UL
- bezhalogenové

Produkteigenschaften

Tloušťka stěny po úplném smrštění	Smrštění s	1,0 mm
Typ obalu		30
max. po úplném smrštění	Smrštění Ø d	19,0 mm
Teplota smršťování		125 °C
Míra smrštění		2:1
min. při dodání Ø D		1 1/2 Zoll
min. při dodání Ø D		38,0 mm
Materiál		Polyolefin
Teplota pro trvalé použití		-55 °C – 125 °C
Ohebnost		tenkostěnný
Barva		transparentní
Vlastnosti materiálu		samozhášivý , bezhalogenové
Verze		Cívka

Weitere Bilder

