

Meziřávitové izolátory TYP CS/P, M 10 řervený 40 mm

TYP CS/P

Artikelnummer 90095

Gewicht 4.878kg



Obrázky jsou pouze orientační. Technické údaje se mohou liřit a jsou p ředm řtem zm řn.

Produktbeschreibung

- ze sm řsi polyglass a polyesteru
- vyztu řené sklen řnými vlákn y
- Provozní teplota: $-40\text{ }^{\circ}\text{C} < T < +130\text{ }^{\circ}\text{C}$
- barva: řervená
- samozh řecí
- Chování p ři požáru: UL94-V0
- řroub se řávit em: pozinkovaná ocel
- UM = maximální p řípustné provozní nap řtí

Produkteigenschaften

max. ohybová síla	3 kN
Pevnost v tahu	8 kV
Materiál řroub se řávit	Pozinkovaná ocel
Barva	řervená
Vlastnosti izolačního materiálu	samozhášecí , Vyztuřeno sklenými vlákny
Průměr	30 mm
A	12 mm
Typ	CS/P 40
Izolační materiál	Slouřenina polyglass-polyester
Zpomalení hoření	UL 94 V-0
Teplotní odolnost	-40 °C – 130 °C
H	40 mm
Maximální pevnost v tahu	9 kN
max. tlaková zatřžitelnost	40 kN
Maximální uřahovací moment	10 - 24 Nm
Typ obalu	60
SW	30 mm
Řávit (M)	M10
U_M	1000 V
Průřazné napětí	25 kV

Weitere Bilder

