

HIL-SHRINK® HTFE 4:1 tenkostěnný, nehořlavý 2,0/0,6 transparentní

HTFE 4:1 dünnwandig, nicht brennbar, PTFE

Artikelnummer 32400 L

Gewicht 0.036kg



Obrázky jsou pouze orientační. Technické údaje se mohou lišit a jsou předmětem změn.

Produktbeschreibung

Teflonové® teplem smrštiteľné trubičky střední tuhosti pro velmi vysoké teploty.

- Smršťovací poměr: 4:1
- Trvalá provozní teplota: -67 °C až +250 °C
- Materiál: Polyteraflourethylen
- Teplota smrštění: 327 °C

Produkteigenschaften

min. při dodání Ø D	5/64 Zoll
Verze	oddíly
Typ obalu	1
Délka úseku	1,2 m
Vlastnosti materiálu	polotuhé
Tloušťka stěny po úplném smrštění Smrštění s	0,23 mm
Míra smrštění	4:1
Teplota smršťování	327 °C
min. při dodání Ø D	2 mm
Ohebnost	tenkostěnný
Barva	transparentní
Teplota pro trvalé použití	-67 °C – 250 °C
Nadměrná délka	F
max. po úplném smrštění Smrštění Ø d	0,6 mm
Materiál	Polyteraflourethylen

Weitere Bilder

