

Mezzizávitové izolátory TYP CPE, M 12 červený 100 mm

TYP CPE

Artikelnummer 90150

Gewicht 2.291kg



Obrázky jsou pouze orientační.
Technické údaje se mohou lišit a
jsou předmětem změn.

Produktbeschreibung

- ze směsi polyglass-polyester.
- vyztužené skleněnými vlákny
- barva: červená
- samozhášecí
- Provozní teplota: $-40\text{ °C} < T < +130\text{ °C}$
- Chování při požáru: UL94-V0
- Šroub se závitem: pozinkovaná ocel
- UM = maximální přípustné provozní napětí

Produkteigenschaften

U_M	8000 V
Průměr	60 mm
max. ohybová síla	15 kN
Materiál šroub se závitem	Pozinkovaná ocel
Barva	červená
Maximální pevnost v tahu	35 kN
Vlastnosti izolačního materiálu	samozhášecí , Vyztuženo skleněnými vlákny
max. tlaková zatížitelnost	150 kN
Maximální uťahovací moment	24 - 55 Nm
Závit (M)	M12
Izolační materiál	Sloučenina polyglass-polyester
Zpomalení hoření	UL 94 V-0
Teplotní odolnost	-40 °C – 130 °C
H	100 mm
SW	60 mm
Průrazné napětí	50 kV
Typ obalu	5
A	19 mm
Typ	CPE 100
Pevnost v tahu	35 kV

Weitere Bilder

