

Kabelová vývodka EMC UNI HF Dicht, mosazná, metrická, 18,0 - 14,0 kabel M 32 x 1,5 mosazná

EMV-Kabelverschraubung UNI HF Dicht

Artikelnummer 52215

Gewicht 2.142kg



Obrázky jsou pouze orientační.
Technické údaje se mohou lišit a
jsou předmětem změn.

Produktbeschreibung

- funkčně správný účinek vývodky je dosažen nízkoodporovým kontaktním odporem mezi kabelovou vývodkou a stěnou zařízení, tj. vytvořením holých kontaktních ploch nebo ještě lépe vytvořením trvalého kontaktu zevnitř pomocí pojistných matic s vyrovnáním potenciálu
- Materiál: poniklovaná mosaz
- Materiál těsnicí vložky: TPE
- Třída ochrany: IP 68 do 10 barů
- Teplotní odolnost: -20 °C až +105 °C

Produkteigenschaften

Vláknó (AG)	M 32 x 1,5
Třída ochrany	IP 68
Materiál těsnicí vložky	TPE
Verze	s duhovkovým peřím
Typ obalu	25
Plášť kabelu	abgesetzt
GL	7 mm
Typ závitu	metrické
H	25 mm
Průměr štítu max.-min.	14,5 - 10,5 mm
Teplotní odolnost	-20 °C - 105 °C
min. - max. průměr kabelu	18 - 14 mm
Materiál	Poniklovaná mosaz

Weitere Bilder

