

HIL-SHRINK® HQ 3:1 isk tenkostěnný, samozhášivý 6,0/2,0 černý

Abschnitte

Artikelnummer 30410 L

Gewicht 0.046kg



Obrázky jsou pouze orientační.
Technické údaje se mohou lišit a jsou
předmětem změn.

Produktbeschreibung

Tenkostěnná, polotuhá smršťovací trubička, s vnitřní vrstvou tavného lepidla.

- Smršťovací poměr: 3:1
- Trvalá provozní teplota: -55 °C až +110 °C
- Materiál: polyolefin zesíťovaný
- Teplota smrštění: 100 °C

Produkteigenschaften

Lepidlo	0,5 mm
Verze	oddíly
Teplota pro trvalé použití	-55 °C - 110 °C
Míra smrštění	3:1
Barva	černá
Délka úseku	1 m
Typ obalu	1
Vlastnosti materiálu	polotuhé , s tavnou lepicí vrstvou na vnitřní straně. , samozhášivý , bezhalogenové
Tloušťka stěny po úplném smrštění	1,10 mm
Teplota smršťování	100 °C
Materiál	Polyolefin zesíťovaný zářením
max. po úplném smrštění Smrštění Ø d	2 mm
Ohebnost	tenkostěnný
min. při dodání Ø D	6 mm
Nadměrná délka	F

Weitere Bilder

