HP-ECO Izolátory pro nízké napětí, M 12 červené 80 mm



Obrázky jsou pouze orientační. Technické údaje se mohou lišit a jsou předmětem změn.

Artikelnummer 91055
Gewicht 2.99kg

Produktbeschreibung

- **Izolace:**
- Termosetová polyesterová pryskyřice 20 % skleněných vláken
- Samozhášivost: V0-UL94
- **Závitové vložky:**
- Pozinkovaná ocel
- **Konečný produkt:**
- Jmenovité napětí: 1000 V AC/1500 V DC
- Pracovní teploty: -40 °C až +130 °C

Produkteigenschaften

R.T.	14,0 kN
e	16 mm
f	20 mm
CH	50 mm
Materiál šroub se závitem	Pozinkovaná ocel
Barva	červená
Typ	ECO
Vlastnosti izolačního materiálu	samozhášecí , vyztužený 20 % skleněných vláken
Závit (M)	M12
Zpomalení hoření	UL 94 V-0
Teplotní odolnost	-40 °C – 130 °C
R.F.	6,5 kN
Izolační materiál	Termosetová polyesterová pryskyřice
Typ obalu	10
R.C.	120 kN
D	38 mm
Jmenovité napětí DC	1500 V
H	75 mm
Maximálny uťahovací moment	85 Nm
Jmenovité napětí AC	1000 V

Weitere Bilder







