

Izolátory HP-ECO Iso pro nízké napětí, M6, černé, 20 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91503

Gewicht 0.576kg



Obrázky jsou pouze orientační. Technické údaje se mohou lišit a jsou předmětem změn.

Produktbeschreibung

- **Izolace:**
 - Termosetová polyesterová pryskyřice 20 % skleněných vláken
 - Samozhášivost: V0-UL94
- **Závitové vložky:**
 - Pozinkovaná ocel
- **Konečný produkt:**
 - Jmenovité napětí: 1000 V AC/1500 V DC
 - Pracovní teploty: -40 °C až +130 °C

Produkteigenschaften

f	5 mm
R.F.	2,0 kN
Materiál šroub se závitem	Pozinkovaná ocel
Barva	grün
Typ	ECO
Vlastnosti izolačního materiálu	selbstlöschend, verstärkt 20 % glasfasern
D	15 mm
e	4 mm
Zpomalení hoření	UL 94 V-0
CH	17 mm
Teplotní odolnost	-40 °C – 130 °C
Typ obalu	50
Izolační materiál	Termosetová polyesterová pryskyřice
R.T.	2,5 kN
Závit (M)	M6
H	20 mm
Jmenovitá napětí DC	1500 V
R.C.	20 kN
Jmenovitá napětí AC	1000 V

Weitere Bilder

