

# HIL-QUICK® lisovací kabelová vidlice, nepájené PVC, C 3 - 2,5, 1000 ks. | 1000

PVC ungelötet

**Artikelnummer** 10060 TF

**Gewicht** 0.745kg



Obrázky jsou pouze orientační.  
Technické údaje se mohou lišit a  
jsou předmětem změn.

## Produktbeschreibung

- s rozšířenou izolační objímkou
- vhodné pro harmonizované kabely
- Izolační materiál: nepájené PVC
- Teplotní rozsah: -10 °C až +70 °C

## Produkteigenschaften

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| <b>Jmenovitý průřez</b>   | > 1 - 2,5 mm <sup>2</sup> |
| <b>l</b>                  | 17 mm                     |
| <b>a1</b>                 | 5 mm                      |
| <b>Tloušťka materiálu</b> | 0,8 mm                    |
| <b>a2</b>                 | 11 mm                     |
| <b>d2</b>                 | 3,2 mm                    |
| <b>d4</b>                 | 5 mm                      |
| <b>Izolační materiál</b>  | PVC                       |
| <b>Typ obalu</b>          | 1000                      |
| <b>d3</b>                 | 6 mm                      |
| <b>Barva</b>              | modrá                     |
| <b>Jmenovitá velikost</b> | C - 3 - 2,5 DIN           |
| <b>Verze</b>              | nepájené                  |

## Weitere Bilder

