# EMV Kabelová vývodka UNI HF Dicht, mosaz, PG 36 Kabel EMV 24,0 - 28,0

**Artikelnummer** 52081
**Gewicht** 2.012kg



Obrázky jsou pouze orientační. Technické údaje se mohou lišit a jsou předmětem změn.

## Produktbeschreibung

Funkčně správný účinek vývodky je dosažen nízkoodporovým kontaktním odporem mezi kabelovou vývodkou a stěnou zařízení, tj. vytvořením holých kontaktních ploch nebo ještě lépe vytvořením trvalého kontaktu zevnitř pomocí pojistných matic s vyrovnáním potenciálu

- Materiál: poniklovaná mosaz
- Materiál těsnicí vložky: TPE
- Třída ochrany: IP 68 do 10 barů
- Teplotní odolnost: -20 °C až +105 °C

## Produkteigenschaften

| | |
|---|---|
| **H** | 28 mm |
| **GL** | 9 mm |
| **Typ závitu** | PG |
| **Třída ochrany** | IP 68 |
| **Materiál těsnicí vložky** | TPE |
| **Verze** | s duhovkovým peřím |
| **Plášť kabelu** | abgesetzt |
| **Typ obalu** | 10 |
| **Vlákno (AG)** | PG 36 |
| **Teplotní odolnost** | -20 °C – 105 °C |
| **min. - max. průměr kabelu** | 28 - 24 mm |
| **Průměr štítu max.-min.** | 25,5 - 18 mm |
| **Materiál** | Poniklovaná mosaz |

## Weitere Bilder



