

# Mezizávitové izolátory TYP CT/P, M 8 červený 40 mm

TYP CT/P

**Artikelnummer** 90122

**Gewicht** 3.454kg



Obrázky jsou pouze orientační.  
Technické údaje se mohou lišit a  
jsou předmětem změn.

## Produktbeschreibung

- ze směsi polyglass-polyester.
- vyztužené skleněnými vlákny
- barva: červená
- samozhášecí
- Provozní teplota:  $-40\text{ °C} < T < +130\text{ °C}$
- Reakce na oheň: UL94-V0
- Šroub se závitem: pozinkovaná ocel
- UM = maximální přípustné provozní napětí

## Produkteigenschaften

|                                        |                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Typ</b>                             | CT/P 40                                   |
| <b>SW</b>                              | 41 mm                                     |
| <b>max. tlaková zatížitelnost</b>      | 80 kN                                     |
| <b>Barva</b>                           | červená                                   |
| <b>Průměr</b>                          | 40 mm                                     |
| <b>Vlastnosti izolačního materiálu</b> | samozhášecí , Vyztuženo skleněnými vlákny |
| <b>A</b>                               | 12 mm                                     |
| <b>Maximální uťahovací moment</b>      | 21,5 Nm                                   |
| <b>Závit (M)</b>                       | M8                                        |
| <b>Maximální pevnost v tahu</b>        | 10 kN                                     |
| <b>Izolační materiál</b>               | Sloučenina polyglass-polyester            |
| <b>Zpomalení hoření</b>                | UL 94 V-0                                 |
| <b>Typ obalu</b>                       | 27                                        |
| <b>Teplotní odolnost</b>               | -40 °C – 130 °C                           |
| <b>H</b>                               | 40 mm                                     |
| <b>max. ohybová síla</b>               | 7 kN                                      |
| <b>Pevnost v tahu</b>                  | 10 kV                                     |
| <b>U_M</b>                             | 1000 V                                    |
| <b>Průrazné napětí</b>                 | 25 kV                                     |

## Weitere Bilder

