

# ShotGland - Kompresní šroubení, verze LT (nízká teplota), 10 - 12 mm, M 25 x 1,5

Shotgland mit Silikondichtung

Artikelnummer 50869

Gewicht 3.423kg



Obrázky jsou pouze orientační.  
Technické údaje se mohou lišit a jsou  
předmětem změn.

## Produktbeschreibung

- vhodné pro průmyslové aplikace při velmi vysokých a velmi nízkých okolních teplotách
- minimální montážní výška
- Materiál: poniklovaná mosaz
- Materiál těsnění: silikon
- Třída ochrany: IP 68 (5 barů 30 min)
- Teplotní odolnost: -60 °C až +180 °C

## Produkteigenschaften

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Teplotní odolnost         | -60 °C - 180 °C         |
| E                         | 33 mm                   |
| Třída ochrany             | IP 68                   |
| min. - max. průměr kabelu | 10 - 12 mm              |
| Závit (M)                 | M 25 x 1,5              |
| L                         | 7 mm                    |
| Typ obalu                 | 50                      |
| Verze                     | se silikonovým těsněním |
| Typ závitů                | metrické                |
| H                         | 23 - 28 mm              |
| D                         | 25 mm                   |
| Velikost klíče            | 30 mm                   |
| Materiál                  | Poniklovaná mosaz       |

## Weitere Bilder

