

# Plochá nádoba HIL-QUICK® , odbočka, polykarbonát, 6,3 - 0,8 - 1,0, 1000 ks. | 1000

Polycarbonat

**Artikelnummer** 10320 HQ

**Gewicht** 1.594kg



Obrázky jsou pouze orientační.  
Technické údaje se mohou lišit a  
jsou předmětem změn.

## Produktbeschreibung

- Provedení: pevnost v tahu s kovovou izolační podpěrrou
- Izolační materiál: polykarbonát
- Teplotní rozsah: -10 °C až +105 °C
- bezhalogenové

## Produkteigenschaften

|                                        |                             |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| <b>l1</b>                              | 7,5 mm                      |
| <b>Tloušťka zástrčky</b>               | 0,8 mm                      |
| <b>a2</b>                              | 10 mm                       |
| <b>Barva</b>                           | červená                     |
| <b>Šířka zástrčky</b>                  | 6,3 mm                      |
| <b>l2</b>                              | 8 mm                        |
| <b>Tloušťka materiálu</b>              | 0,4 mm                      |
| <b>Jmenovitý průřez</b>                | 0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup>   |
| <b>Teplotní odolnost</b>               | -10 °C - 105 °C             |
| <b>Verze</b>                           | s kovovou izolační podpěrou |
| <b>Typ obalu</b>                       | 1000                        |
| <b>Izolační materiál</b>               | Polykarbonát                |
| <b>l</b>                               | 22 mm                       |
| <b>Materiál</b>                        | mosaz                       |
| <b>Vlastnosti izolačního materiálu</b> | bezhalogenové               |
| <b>Jmenovitá velikost</b>              | 1 mm <sup>2</sup>           |

## Weitere Bilder

