

HIL-SHRINK® HTFE 4:1 tenkostěnný, nehořlavý 19,0/5,7 transparentní

HTFE 4:1 dünnwandig, nicht brennbar, PTFE

Artikelnummer 32470 L

Gewicht 0.06kg



Obrázky jsou pouze orientační. Technické údaje se mohou lišit a jsou pědmetem změn.

Produktbeschreibung

Teflonové® teplem smrštiteľné trubičky střední tuhosti pro velmi vysoké teploty.

- Smršťovací poměr: 4:1
- Trvalá provozní teplota: -67 °C až +250 °C
- Materiál: Polyterafluorethylen
- Teplota smrštění: 327 °C

Produkteigenschaften

Verze	oddíly
Typ obalu	1
Délka úseku	1,2 m
min. při dodání Ø D	19 mm
Vlastnosti materiálu	polotuhé
Míra smrštění	4:1
Tloušťka stěny po úplném smrštění Smrštění s	0,38 mm
max. po úplném smrštění Smrštění Ø d	5,7 mm
Teplota smršťování	327 °C
Ohebnost	tenkostěnný
Barva	transparentní
Teplota pro trvalé použití	-67 °C – 250 °C
Nadměrná délka	F
min. při dodání Ø D	3/4 Zoll
Materiál	Polyterafluorethylen

Weitere Bilder

