

HIL-SHRINK® HQ 4:1 isk tenkostěnný, samozhášivý 4,0/1,0 ěerný

HQ 4:1 isk dünnwandig, selbstverlöschend, mit Innenkleber

Artikelnummer 31700 L

Gewicht 0.041kg



Obrázky jsou pouze orientaění. Technické údaje se mohou lišit a jsou pěedmětem změn.

Produktbeschreibung

Tenkostěnné, polotuhé teplem smrštiteľné trubiěky, samozhášecí, s vnitění vrstvou tavného lepidla. Schváleno podle MIL-I-23053/4.

- Smršěovací poměr: 4:1
- Trvalá provozní teplota: -55 °C až +110 °C
- Materiál: polyolefin zesěšěovaný
- Teplota smrštění: > +95 °C

Dalšě informace:

- Dalšě barvy na vyžádání

Produkteigenschaften

Tloušěka stěny po úplném smrštění	1,02 mm
Verze	odděly
Teplota pro trvalé použití	-55 °C – 110 °C
Lepidlo	0,4 mm
Barva	ěerná
Dělka úseku	1 m
Typ obalu	1
Vlastnosti materiálu	polotuhé , s tavnou lepicí vrstvou na vnitění straně , samozhášivý , bezhalogenové
Míra smrštění	4:1
Teplota smršěování	100 °C
Materiál	Polyolefin zesěšěovaný záěením
min. pěi dodání Ø D	4 mm
Ohebnost	tenkostěnný
Nadměrná dělka	F
max. po úplném smrštění Smršění Ø d	1 mm

Weitere Bilder

