

Kabelová vývodka EMC UNI HF Sealed, mosaz, PG 9 Kabel EMC 4.0 - 6.5

EMV-Kabelverschraubung UNI HF Dicht

Artikelnummer 52061

Gewicht 1.179kg



Obrázky jsou pouze orientační.
Technické údaje se mohou lišit a jsou
předmětem změn.

Produktbeschreibung

Funkčně správný účinek vývodky je dosažen nízkoodporovým kontaktním odporem mezi kabelovou vývodkou a stěnou zařízení, tj. vytvořením holých kontaktních ploch nebo ještě lépe vytvořením trvalého kontaktu zevnitř pomocí pojistných matic s vyrovnáním potenciálu

- Materiál: poniklovaná mosaz
- Materiál těsnicí vložky: TPE
- Třída ochrany: IP 68 do 10 barů
- Teplotní odolnost: -20 °C až +105 °C

Produkteigenschaften

Typ závitů	PG
Průměr štítu max.-min.	4 - 1,5 mm
Typ ochrany	IP 68
Materiál těsnicí vložky	TPE
Vlákno (AG)	PG 9
Verze	s duhovkovým peřím
Typ obalu	50
Plášť kabelu	abgesetzt
min. - max. průměr kabelu	6,5 - 4 mm
H	20 mm
GL	6 mm
Teplotní odolnost	-20 °C - 105 °C
Materiál	Poniklovaná mosaz

Weitere Bilder

