

Isolatoren HP-ECO pro nízke napětí, M 16 červená 100 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91062

Gewicht 1.101kg



Obrázky jsou pouze orientační.
Technické údaje se mohou lišit a jsou
předmětem změn.

Produktbeschreibung

- **Izolace:**
 - Termosetová polyesterová pryskyřice 20 % skleněných vláken
 - Samozhášivost: V0-UL94
- **Závitové vložky:**
 - Pozinkovaná ocel
- **Konečný produkt:**
 - Jmenovité napětí: 1000 V AC/1500 V DC
 - Pracovní teploty: -40 °C až +130 °C

Produkteigenschaften

Závit (M)	M16
Materiál šroub se závitem	Pozinkovaná ocel
Barva	červená
Typ	ECO
e	18 mm
Vlastnosti izolačního materiálu	samozhášecí , vyztužený 20 % skleněných vláken
CH	65 mm
R.F.	9,0 kN
Zpomalení hoření	UL 94 V-0
Teplotní odolnost	-40 °C - 130 °C
Izolační materiál	Termosetová polyesterová pryskyřice
D	52 mm
Typ obalu	2
H	100 mm
Jmenovité napětí DC	1500 V
R.C.	> 200 kN
f	25 mm
Maximální ušahovací moment	200 Nm
R.T.	20,0 kN
Jmenovité napětí AC	1000 V

Weitere Bilder

