

# Izolátory HP-ECO Iso pre nízke napätie s dlhým závitom, M5, čierne, 50 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91621

Gewicht 0.826kg



Obrázky jsou pouze orientační.  
Technické údaje se mohou lišit a jsou předmětem změn.

## Produktbeschreibung

### • Izolace:

- Termosetová polyesterová pryskyřice 20 % skleněných vláken
- Samozhášivost: V0-UL94

### • Závitové vložky:

- Pozinkovaná ocel

### • Konečný produkt:

- Jmenovité napětí: 1000 V AC/1500 V DC
- Pracovní teploty: -40 °C až +130 °C

## Produkteigenschaften

|  |  |
|--|--|
| <b>Materiál šroub se závitem</b>       | Pozinkovaná ocel                               |
| <b>Barva</b>                           | červená  |
| <b>Typ</b>                             | ECO  |
| <b>D</b>                               | 20 mm  |
| <b>Závit (M)</b>                       | M5   |
| <b>Vlastnosti izolačního materiálu</b> | samozhášecí , vyztužený 20 % skleněných vláken |
| <b>Zpomalení hoření</b>                | UL 94 V-0                                      |
| <b>Teplotní odolnost</b>               | -40 °C - 130 °C                                |
| <b>Izolační materiál</b>               | Termosetová polyesterová pryskyřice            |
| <b>Typ obalu</b>                       | 25   |
| <b>R.T.</b>                            | 8,0 kN   |
| <b>R.C.</b>                            | 45 kN  |
| <b>R.F.</b>                            | 2,2 kN   |
| <b>H</b>                               | 50 mm  |
| <b>Jmenovité napětí DC</b>             | 1500 V   |
| <b>f</b>                               | 9 mm   |
| <b>e</b>                               | 8,5 mm   |
| <b>CH</b>                              | 21 mm  |
| <b>Jmenovité napětí AC</b>             | 1000 V   |

## Weitere Bilder

