

Automatický odizolovací a krimpovací stroj HP-MASTER® KARL pro dutinky, Standard | Standardní

HP-MASTER®-Abisolier- und Crimpautomat KARL für Aderendhülsen

Artikelnummer 12500

Gewicht 2.32kg



Obrázky jsou pouze orientační. Technické údaje se mohou lišit a jsou předmětem změn.

Produktbeschreibung

- standardně s lisovacími nástroji o průřezu 0,5 / 0,75 / 1,0 / 1,5 mm²
- K dispozici jsou rozšiřující sady pro zpracování průřezů 0,25 / 0,34 / 0,25 a 4 mm²
- Univerzální pro koncovky drátů o délce 6 - 12 mm.
- Průřez lze upravit v několika jednoduchých krocích
- Odizolování a krimpování se provádí v jedné operaci
- všechny nastavitelné parametry se automaticky správně nastaví při výměně lisovacích nástrojů
- Modulární konstrukce
- Vysoká spolehlivost díky použití komponent bez uzávěr

Prodlužovací sady s pouzdrem

- Průřez 0,25 / 0,34 mm² (délka 6 + 8)
- Průřez 2,5 mm² (délka 8 - 12 mm)
- Průřez 4 mm² (délka 10 a 12 mm)

Produkteigenschaften

Připojení k síti	110 - 240 V / 50 - 60 Hz
max. spotřeba energie	70 W
Typ obalu	1
Průřez	0,5 – 1,5 mm ²
Verze	Standardní
Rozměry	550 x 250 x 412 mm
Připojení stlačeného vzduchu	5 bar
Krimpovací délka	6 - 12 mm
Doba cyklu	1 s

Weitere Bilder

