

HIL-SHRINK® CFW 3:1 silnostřnný, 56 mm / 16 mm, řerný

CFW 3:1 dickwandig, schwer entflammbar

Artikelnummer 34050

Gewicht 0.406kg



Obrázky jsou pouze orientařní. Technické údaje se mohou liřit a jsou předmřtem zmřn.

Produktbeschreibung

Tlustostřnné smrřřovací trubiřky z polyolefinu s vnitřní stranou potaženou tavným lepidlem. Ideální pro ochranu kabelových spojř a koncovek do 600 V.

- Smrřřovací pomřr: cca 3:1
- Trvalá provozní teplota: -55 °C až +110 °C
- Materiál: polyolefin zesřřovaný
- Teplota smrřřtřní: > +120 °C

Produkteigenschaften

max. po úplném smrřřtřní Smrřřtřní Ø d	16 mm
Teplota smrřřřování	120 °C
Verze	oddřly
Teplota pro trvalé použití	-55 °C – 110 °C
Mřra smrřřtřní	3:1
Barva	řerná
Tlouřřka střny po úplném smrřřtřní Smrřřtřní s	4,1 mm
Dřlka úseku	1 m
Typ obalu	1
min. přři dodání Ø D	56 mm
Materiál	Polyolefin zesřřovaný zářením
Nadmřrná dřlka	T
Ohebnost	silnostřnný

Weitere Bilder

