

HIL-SHRINK® CFW 3:1 silnostěnný, 56 mm / 16 mm, černý

CFW 3:1 dickwandig, schwer entflammbar

Artikelnummer 34050

Gewicht 0.406kg



Obrázky jsou pouze orientační.
Technické údaje se mohou lišit a jsou
předmětem změn.

Produktbeschreibung

Tlustostěnné smršťovací trubičky z polyolefinu s vnitřní stranou potaženou tavným lepidlem. Ideální pro ochranu kabelových spojů a koncovek do 600 V.

- Smršťovací poměr: cca 3:1
- Trvalá provozní teplota: -55 °C až +110 °C
- Materiál: polyolefin zesíťovaný
- Teplota smrštění: > +120 °C
- odolný proti UV záření

Produkteigenschaften

max. po úplném smrštění Smrštění Ø d	16 mm
Teplota smršťování	120 °C
Verze	oddíly
Teplota pro trvalé použití	-55 °C - 110 °C
Míra smrštění	3:1
Barva	černá
Tloušťka stěny po úplném smrštění Smrštění s	4,1 mm
Délka úseku	1 m
Typ obalu	1
min. při dodání Ø D	56 mm
Materiál	Polyolefin zesíťovaný zářením
Nadměrná délka	T
Ohebnost	silnostěnný

Weitere Bilder

