

HIL-SHRINK® CFM 3:1, střední st?na, 95/25 ?erný

CFM 3:1 mittelwandig, schwer entflammbar

Artikelnummer 34170

Gewicht 0.466kg



Obrázky jsou pouze orienta?ní. Technické údaje se mohou lišit a jsou p?edm?tem zm?n.

Produktbeschreibung

Smrš?ovací bužírka se středn? silnou st?nou (CFM) z polyolefinu s vnit?ním povlakem z tavného lepidla. Ideální pro ochranu kabelových spoj? a koncovek do 600 V. Schváleno podle ESI-09-11, VDE 0278-95.

- Smrš?ovací pom?r: cca 3:1
- Trvalá provozní teplota: -55 °C až +110 °C
- Materiál: polyolefin zesí?ovaný
- Teplota smršt?ní: > +120 °C

Produkteigenschaften

Teplota smrš?ování	120 °C
Verze	oddíly
Teplota pro trvalé použití	-55 °C – 110 °C
min. p?i dodání Ø D	95 mm
Míra smršt?ní	3:1
Barva	?erná
Tloušťka st?ny po úplném smršt?ní Smršt?ní s	2,4 mm
Délka úseku	1 m
Typ obalu	1
max. po úplném smršt?ní Smršt?ní Ø d	25 mm
Ohebnost	střední st?na
Materiál	Polyolefin zesí?ovaný zá?ením
Nadm?rná délka	T

Weitere Bilder

