EMV Kabelová vývodka UNI HF Dicht, mosaz, PG 42 Kabel EMC 36,0 - 40,0



Obrázky jsou pouze orientační. Technické údaje se mohou lišit a jsou předmětem změn.

Artikelnummer 52084
Gewicht 2.687kg

Produktbeschreibung

Funkčně správný účinek vývodky je dosažen nízkoodporovým kontaktním odporem mezi kabelovou vývodkou a stěnou zařízení, tj. vytvořením holých kontaktních ploch nebo ještě lépe vytvořením trvalého kontaktu zevnitř pomocí pojistných matic s vyrovnáním potenciálu

- Materiál: poniklovaná mosaz
- Materiál těsnicí vložky: TPE
- Třída ochrany: IP 68 do 10 barů
- Teplotní odolnost: -20 °C až +105 °C

Produkteigenschaften

Typ závitu	PG
min. - max. průměr kabelu	40 - 36 mm
GL	10 mm
Třída ochrany	IP 68
Materiál těsnicí vložky	TPE
H	30 mm
Verze	s duhovkovým peřím
Plášť kabelu	abgesetzt
Vlákno (AG)	PG 42
Typ obalu	10
Průměr štítu max.-min.	39 - 33 mm
Teplotní odolnost	-20 °C – 105 °C
Materiál	Poniklovaná mosaz

Weitere Bilder



